



BY APPOINTMENT TO HER MAJESTY THE QUEEN
MANUFACTURERS OF
ROVER AND MG MOTOR CARS
MG ROVER GROUP LTD, LONG BRIDGE

MG ROVER DEUTSCHLAND



Fahrzeugtyp: XN
Handelbezeichnung : Mini
Genehmigungsnr.ABE 8224/4
Genehmigungsnr. EG e11*93/81*0045*einschl. aller Nachträge

Neben der serienmäßigen Bereifung bestehen keine technische Bedenken gegen die Verwendung der nachstehend genannten Rad-Reifen-Kombination bei dem oben genannten Fahrzeugtyp.

Bereifung: 175/50 R 13

Felge: 6J x 13
Einpreßtiefe: 21,7 mm
Werkstoff: Leichtmetall
Kennzeichnung: RRC 109640 ww. RRC 106280

Bei Verwendung der Reifengröße 175/50 R 13 muß der Radhausausschnitt an Achse 1 vergrößert werden und an Achse II ist eine 8 mm dicke Distanzscheibe zwischen Rad und Bremstrommel zu montieren.

MG Rover Deutschland GmbH

Postfach 100361, 41403 Neuss, Moselstraße 19, 41464 Neuss, Telefon +49 (0) 21 31 / 9 38-0, Telefax +49 (0) 21 31 / 9 38-333, www.rover.de
Geschäftsführer: Jürgen Herrmann, Simon Bradea, HRB Nr. 3830, Amtsgericht Neuss, Ust-IdNr.: DE 120664523, HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA Bank, Konto-Nr. 777013 BLZ 300 308 00






MG ROVER DEUTSCHLAND




Auf eine ausreichende Radabdeckung ist zu achten.

Wird das Standartrad mit der Bereifung 145/70 R 12 als Ersatzrad verwendet, so beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Die Verwendung von Schneeketten ist mit der obengenannten Rad-Reifen-Kombination nicht zulässig.

Die Änderung ist von einem amtlich anerkannten Sachverständigen gemäß § 19 StVZO zu begutachten.


i.A. Gerd Borg
Homologation


i.A. Jochen Schultze
Homologation

MG Rover Deutschland GmbH

Postfach 100361, 41403 Neuss, Moselstraße 19, 41464 Neuss, Telefon +49 (0) 21 31 / 9 38-0, Telefax +49 (0) 21 31 / 9 38-333, www.rover.de
Geschäftsführer: Jürgen Herrmann, Simon Bräde, HRB Nr. 3830, Amtsgericht Neuss, Ust-IdNr.: DE 120664523, HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA Bank, Konto-Nr. 777013 BLZ 300 308 00

